

# FKUv 1663

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung  
Premium



LED

<b>Bruttorauminhalt</b>	148 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	600/615/830
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	440/435/670
<b>Energieeffizienzklasse</b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	353 kWh
<b>Klimaklasse/Temperaturklasse</b>	CC2 / K4
<b>Umgebungstemperatur</b>	+16 °C bis +35 °C <sup>1</sup>
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	45 dB(A)
<b>Anschlusswert</b>	1,0 A
<b>Frequenz / Spannung</b>	50 Hz / 220-240 V~
<b>Kühlsystem</b>	dynamisch
<b>Abtauverfahren</b>	automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+1 °C bis +15 °C
<b>Gehäusematerial/Farbe</b>	Edelstahl/Edelstahl
<b>Türmaterial</b>	Isolierglastür
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff silver
<b>Art der Steuerung</b>	Elektronische Steuerung
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Beleuchtung</b>	LED
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	3
<b>Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET</b>	92/7
<b>Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose</b>	163/6
<b>Belastbarkeit Ablageflächen</b>	45 kg
<b>Schloss</b>	vorhanden
<b>Türe selbstschließend</b>	Ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Isolierung</b>	55 mm
<b>Brutto-/Nettogewicht</b>	46/44 kg
<b>EAN-Nr.</b>	9005382253571

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.